

Materiaspecifikation för Coop Mer Smak

ICC profiler

Vi använder främst ISOcoated_v2_300_eci.icc (Fogra 39) för alla papperskvaliteter.

Vi rekommenderar också att ladda ner Aller Nordic_v1_7 joboption för att skapa PDF-filer från InDesign.

- [Download ISOcoated_v2_300_eci.icc \(Fogra 39\) her](#)
- [Download Aller Nordic_v1_7 joboption her](#)

Här är en checklista när du skickar PDF:er till tryck:

- Alla bilder ska vara i CMYK.
- Alla bilder ska vara korrekt länkade till ditt dokument.
- Vi rekommenderar att alla bilder har minst 200 dpi, helst 300 dpi.
- Kom ihåg att bädda in alla typsnitt i din PDF.
- 5 mm utfall (bleed).
- Konvertera alla Pantone-färger till CMYK, om inte uppdraget specifikt beställts med Pantone-färger.
- Kontrollera format och sidantal i förhållande till din orderbekräftelse.
- Enkelsidiga PDF:er (inte uppslag).
- All svart brödtext bör vara i C:0 M:0 Y:0 K:100.
- Vi rekommenderar att du använder värdena C:50 M:40 Y:30 K:100 för en djup svart – dock aldrig för brödtext.
- Mått och eventuella utfall enligt orderbekräftelse
- Tryckfärdig PDF lämnas enligt orderbekräftelse